



## Schüco EasyCare

Onderhoudsset voor kunststof ramen en deuren



Schüco Polymer Technologies KG

[www.schueco.com](http://www.schueco.com)

# SCHÜCO

SCHÜCO

# Schüco EasyCare

Onderhoudshandleiding voor kunststof ramen en deuren



- 
- 
- 
- 
- 1.1 Witte kunststof ramen en deuren
  - 1.2 Gekleurde kunststof ramen en deuren  
(met folie voorzien oppervlak)
  - 1.3 Ontwateringsopeningen
  
  - 2.1 Afdichtingen
  - 2.2 Hang- en sluitwerk
    - 2.2.1 Ramen en raamdeuren
    - 2.2.2 Huis- en zij-ingangsdeuren

# 1. Reiniging en onderhoud

## 1.1 Witte kunststof ramen en deuren

Voor de reiniging en het onderhoud van uw Schüco kunststof profielen, kan u gebruik maken van onze onderhoudsemulsie voor witte kunststof profielen uit de serie „Schüco EasyCare“. Als alternatief kunnen oppervlak-gebaseerde, in de handel verkrijgbare en niet-schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen worden gebruikt.

Breng de onderhoudsemulsie aan op een goed zuigende, kleur-neutrale doek (wol, katoen of celstof), wrijf de emulsie licht in zo mogelijk in de lengterichting van raam- of deurprofielen, laat kort inwerken en spoel aansluitend af met schoon water.

Herhaal de reiniging bij hardnekkige vervuiling. Draaiende wrijfbewegingen moeten bij de reiniging worden vermeden.

Gebruikelijke en in woonwijken voorkomende vervuiling, aanslag van industriële of auto-uitlaatgassen en olieresten kunnen snel en eenvoudig met onze onderhoudsemulsie worden verwijderd. De onderhoudsemulsie is huidvriendelijk, antibacterieel, antistatisch, niet brandbaar, biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk.

**De raam- en deurprofielen mogen in geen geval droog of met schurende hulpmiddelen worden gereinigd, dit om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Droge reiniging bevordert het aantrekken van stofdeeltjes als gevolg van statische lading. Daarnaast mogen grove schuurmiddelen of schurende hulpmiddelen niet worden gebruikt.**

Neem in geval van twijfel of bij bijzonder hardnekkige vervuiling contact op met uw Schüco partner.

## 1.2 Gekleurde kunststof ramen en deuren (met folie voorzien oppervlak)

Uw ramen en/of deuren zijn voorzien van hoogwaardige PVC-folies, die een optimale UV-stabiliteit waarborgen. Ter bescherming van de folie, tegen weers- of verouderingsinvloeden is een tweede, kleurloze acryllaag aangebracht. Schurende reinigingsmiddelen en reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, tasten deze beschermende laag aan! Schüco EasyCare-onderhoudsemulsie voor folie, is aangepast voor met folie bekleefde elementen.




**Benzine, nitroverdunders, azijnzuur, nagellakremover of PVC oplossende middelen mogen in geen geval worden gebruikt, omdat deze het profieloppervlak aantasten!**

Als alternatief kan ook gewoon water worden gebruikt. Zo nodig kan aan het water een, in de handel verkrijgbaar, huishoudelijk reinigingsmiddel of een glas- en raamreiniger worden toegevoegd. In in geen geval spiritus, raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing voor de hoeveelheid en actieve chemische stoffen. De vervuiling kan zich moeilijk hechten aan het gladde oppervlak van de folie en kan daarom zeer eenvoudig worden verwijderd. Wees bijzonder voorzichtig bij het verwijderen van resten gevelstukwerk. Dit stukwerk bevat sterk schurend kwartszand dat alleen zeer voorzichtig en bij gebruik van veel water mag worden verwijderd.

Hardnekkige vervuiling moet in principe door een vakman worden verwijderd. Houd u aan de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel. Let verder ook op de basisregels voor het onderhoud van witte kunststof ramen en deuren.

### 1.3 Ontwateringsopeningen

Verwijder stof en vervuiling uit de ruimte tussen de afdichtingen en de buitenkant van de kozijnen met een stofzuiger. Zorg ervoor dat de ontwateringsopeningen vrij zijn en vervuilingen verwijderd zijn. Dit onderhoud dient regelmatig te gebeuren, ten minste eenmaal per jaar.



- 1 Verstopte ontwateringsopeningen kunt u reinigen met een dun houten of plastic staafje.

## 2. Onderhoud

### 2.1 Afdichtingen

Alle rubberen afdichtingen moeten elk halfjaar met onderhoudsmiddel voor afdichtingen worden behandeld.

Gebruik hiervoor een goed zuigende doek en het Schüco Easycare-onderhoudsmiddel voor afdichtingen. Zo blijven de afdichtingen soepel en waterafstotend en behouden ze gedurende lange tijd hun afdichtingseigenschappen.

De afdichtingen moeten minimaal eens per jaar op beschadigingen worden gecontroleerd en eventueel door uw Schüco partner worden vervangen.

## 2.2 Hang- en sluitwerk


Om de functie en het gebruiksgemak van uw ramen en/of deuren gedurende een zo lang mogelijke periode te waarborgen, is regelmatig onderhoud absoluut noodzakelijk. Een druppel zuurvrije olie of zuurvrij vet op de juiste plaats zorgt voor een soepele mechaniek en waarborgt voor lange tijd het bedieningscomfort.

De onderdelen moeten regelmatig op goede bevestiging en op slijtage worden gecontroleerd. Afhankelijk van de behoefte moeten de bevestigingsschroeven worden aangedraaid of onderdelen worden vervangen. De instellingswerkzaamheden evenals het vervangen van onderdelen en het uitnemen en inhangen van de openingsvleugels moeten door uw vakman worden verzorgd. Bij andere werkzaamheden die veel stof veroorzaken, moeten de onderdelen tegen vervuiling worden beschermd.


## 2.2.1 Ramen en raamdeuren

Uw ramen en raamdeuren zijn voorzien van een hoogwaardig draai/kip-beslag. Minimaal eens per jaar moeten de beweegbare onderdelen en alle sluitingen van het draai/kip-beslag worden geolied om de onberispelijke functie van dit beslag langdurig te kunnen behouden.

Alle beweegbare onderdelen (sluitnokken en lagerpunten van de kantelschaar) worden kort met beslagspray besproeid. Druk slechts één tot twee keer kort op de sproeikop. De beweegbare onderdelen blijven zo soepel en langdurig functioneel.




Alle sluitnokken  
invetten



Kantelscharen  
inoliën

## 2.2.2 Huis- en zij-ingangsdeuren

Neem bij zware loop van de profielcilinder van een deurslot altijd contact op met uw Schüco partner. Gebruik in geen geval olie of grafietpoeder!



Bij huis- en zij-ingangsdeuren moeten naast de regel **1** en de schoot **2** van het deurslot ook de sluitnokken **3** van extra vergrendelingen worden ingevet **4** niet met olie of vet smeren.





### 3. Verkrijgbare onderhoudsartikelen



Artikelnr. 98050532

#### **Onderhoudsset voor witte kunststof ramen en deuren**

- onderhoudsemulsie 100 ml
- beslagspray 20 ml
- onderhoudsmiddel voor afdichtingen 50 ml



Artikelnr. 98050533

#### **Onderhoudsset voor gekleurde kunststof ramen en deuren**

- onderhoudsemulsie 100 ml
- beslagspray 20 ml
- onderhoudsmiddel voor afdichtingen 50 ml



Artikelnr. 98050522

**Onderhoudsemulsie voor witte kunststof ramen en deuren 500 ml**

Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor witte ramen, deuren en rolluiken van kunststof. De onderhoudsemulsie is huidvriendelijk, antibacterieel, biologisch afbreekbaar en niet brandbaar.



Artikelnr. 98050523

**Onderhoudsemulsie voor gekleurde kunststof ramen en deuren 500 ml**

Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor ramen, deuren en rolluiken voorzien met folie; ook geschikt voor Schüco AutomotiveFinish. De onderhoudsemulsie is huidvriendelijk, antibacterieel, biologisch afbreekbaar en niet brandbaar.

## 4. Opmerking

Deze onderhoudshandleiding bevat vrijblijvende aanwijzingen voor het waardebehoud van uw ramen en deuren.

In geval van schade door het uitvoeren van instructies kan in geen geval Schüco aansprakelijk gesteld worden.

Aangezien toepassing, gebruik en bewerking van de schüco- producten of alternatieven vindt plaats buiten onze controle mogelijkheden en valt daarom uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid. Controleer altijd en voor gebruik het product en of het geschikt is voor het beoogde doel. Bij twijfel, neem dan contact op met uw Schüco partner.

## **Schüco – Systemoplossingen voor ramen, deuren en gevels**

Met een wereldwijd netwerk – bestaande uit aluminium en kunststof gevefabrikanten en, installateurs als ook architecten, adviseurs, aannemers en investeerders – creëert Schüco duurzame gebouwenschillen, waarbij de behoeften van de gebruikers centraal staan. De aluminium en kunststof geveloplossingen van Schüco voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van design, comfort en veiligheid en zijn in harmonie met technologie en de natuur. Zo wordt de CO<sub>2</sub> uitstoot verminderd en worden natuurlijke bronnen ontzien door efficiënt om te gaan met energie. Het bedrijf levert raam-, deur- en gevelsystemen voor nieuwbouw en renovatie, afgestemd op de eisen in verschillende klimaatzones. In elke fase van het bouwproces wordt een omvangrijk pakket aan service en ondersteuning verleend. Bezoek voor meer informatie [www.schueco.com](http://www.schueco.com)